

P3L

STAMPANTE TERMICA NON FISCALE: PERFORMANTE,
FLESSIBILE E AFFIDABILE



La stampante termica non fiscale **P3L** è la soluzione perfetta per le aziende che puntano sull'affidabilità, sulle performance e sulla flessibilità.

Studiata per integrarsi con applicazioni sia già esistenti che nuove grazie alla sua tripla interfaccia, P3L supporta le connessioni USB, Seriale ed Ethernet. Ideale per il Retail e l'Hospitality, la sua velocità di 250 mm/s assicura transazioni veloci presso il punto vendita.

Costruita per durare, è dotata di una testina di stampa a lunga durata e di autocutter ed è versatile grazie al suo montaggio a parete. Progettata avvalendosi degli oltre 30 anni di esperienza di Custom nella stampa, P3L, col suo design gradevole, è la leader tra le stampanti POS termiche per quanto riguarda l'affidabilità.



SCHEDA TECNICA

METODO DI STAMPA	Stampa termica con testina fissa
NUMERO DI DOT	8 dots / mm
RISOLUZIONE	203dpi
VELOCITÀ DI STAMPA (MM/SEC)	250 mm/s
TAGLIERINA	Vita taglierina 1,5 milione di tagli Taglio parziale
MODO DI STAMPA	Normale, 90°, 180°, 270°
FORMATI DI STAMPA	Altezza /Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
SET CARATTERI	Standard font, Cinese esteso GB18030-2000
BARCODE SUPPORTATI	1D: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, I25, CODABAR, CODE128, CODE11, MSI 2D: PDF417, QRCODE, DATAMATRIX
LARGHEZZA CARTA	58mm / 80mm
SENSORI	Quasi fine carta
EMULAZIONE	CUSTOM/POS
INTERFACCE	USB type B RS232 DB9 Ethernet RJ45 Cassetto RJ12, 24V
DRIVER	Windows® (32/64 bit) Linux (32/64 bit)
TOOL SOFTWARE	PrinterTool
MONTAGGIO	Verticale
LED	di stato
ALIMENTAZIONE	Esterna 24 Vdc ± 10%
ASSORBIMENTO MEDIO	2.5A (12,5% dots accesi)
VITA TESTINA	150 Km
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0°C + 40°C
DIMENSIONI	145 mm (L) × 195 mm (P) × 150 mm (A)
PESO	1 Kg

