

SYS@3000 4.0

L'UNITÀ CHE GARANTISCE PIÙ FLUIDITÀ, AFFIDABILITÀ E SICUREZZA



L'unità centrale SYS@3000 4.0, rappresenta la soluzione di stile e di potenza per i punti vendita della Distribuzione Organizzata Food e No Food e negozi in Franchising.

Le dimensioni minime e il design lo rendono adattabile a banchi cassa di tutte le dimensioni e modelli.

L'Industry Standard garantisce prestazioni di alta qualità e affidabilità funzionale nel tempo.

L'upgradabilità e la massima connettività, permettono di aggiungere diverse periferiche gestionali (display, tastiere, touch) e di comunicazione (alert di servizio apertura cassa o comunicazione con operatore ecc.) per una massima personalizzazione e flessibilità gestionali.



PRESTAZIONI EVOLUTE E CYBER-SICUREZZA

SYS@3000 4.0 innalza il livello di stile e di performance operative



16GB di RAM

Con il raddoppio della memoria RAM rispetto alla precedente versione aumentano fluidità e affidabilità nell'esecuzione di applicativi gestionali e di cassa, anche negli ambienti retail di maggiore intensità.



Upgrade a Windows 11 IoT

L'ultimo update del S.O. Microsoft garantisce maggiore sicurezza attraverso l'utilizzo di protezioni hardware-based, crittografia migliorata e gestione centralizzata dei futuri aggiornamenti. Questo si traduce in uno scudo migliore contro le minacce informatiche e i furti di dati sensibili.



Facilmente accessoriabile

4 porte USB 3.0 e 6 porte RS232 predispongono SYS@3000 4.0 alla massima connettività e all'integrazione di periferiche come stampanti, display POS e Touch Monitor.



Prestante e resistente

Nonostante le dimensioni ridotte, all'interno dell'unità sono allocati il processore Intel Dual Core da 2.20 GHz e lo spazio di archiviazione rapida SSD da 128GB, per una continuità operativa che dura nel tempo.

CARATTERISTICHE

PROCESSORE	Intel Celeron 3965U, Dual Core, 2M Cache, 2.20 GHz, 15W
SISTEMA OPERATIVO	Windows IoT 11 preinstallato
MEMORIA	16GB Ram
HARD DISK	128GB SSD
I/O	Dispone di due connettori SATA (SATA 3Gb / s) 6 porte RS232 4 porte USB 3.0 posteriori 2 porte DisplayPort / 18/24 bit LVDS, 2 LAN da un Gigabit ciascuna Ethernet e supporta PCIe 2.0 (su PCI-Express 1 slot)
DIMENSIONE	256 (W) X 285 (H) X 90 (D) mm

ACCESSORI E PERIFERICHE

STAMPANTI	K3-N K3 HIGHSPEED (HS)
DISPLAY	DISPLAY XD POS monofaccia versione alta (cavo da 2,80 mt) nero DISPLAY XD POS monofaccia versione bassa (cavo da 2,80 mt) nero
MONITOR	TOUCH MONITOR True Flat 15"



COMPATIBILITÀ:

