

SCANMATIC

1D-2D BARCODE SCANNER



**KIT SCANNER
“LOTTERIA
DEGLI
SCONTRINI”**

SCANMATIC è la gamma di scanner di codici a barre 1D (SM410) e 2D (SM420) professionali e progettati per offrire il meglio dell'esperienza all'utilizzatore in termini di velocità, semplicità di utilizzo e assenza di errori. Grazie al “Kit Lotteria”, comprendente cablaggi e alimentatore, non è necessaria alcuna programmazione. I lettori SCANMATIC hanno un design moderno con case robuste, protezione IP42 e garantiscono prestazioni uniche.

Grazie allo stand opzionale è possibile utilizzare il lettore a mani libere. Oltre a sostenere lo scanner, lo stand consente di attivare la funzione “intelligent activation” grazie alla quale è possibile la scansione automatica dei codici a barre quando presentati davanti al lettore. Nella versione 2D SCANMATIC garantisce una velocità di operazione eccezionale non dovendo orientare il codice per la lettura.



SPECIFICHE	SM410	SM420
------------	-------	-------

GENERALI		
----------	--	--

INTERFACCE	USB/RS232	USB
------------	-----------	-----

CODICI A BARRE SUPPORTATI	Tutti gli UPC / EAN / JAN, Codice EAN128, Codice 39, Codice 39 Full ASCII, Codice 32 / Farmacie Italiane, Codice 128, CODABAR / NW7, Interleave 25, Industrial 25, MSI / PLESSEY, Codice 93, GS1 Databar Omnidirectional & Stacked, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded & Stacked	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8 / JAN-8, EAN-13 / JAN-13, Codice 39, Codice 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar / NW7, Code 93, China Posta, MSI / Plessey, Telepen, GS1 Databar Omnidirezionale, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded 2D: Aztec, Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro QR Code Opzione: Micro PDF 417, Han Xin Code, GM Code
---------------------------	---	---

OTTICA		
--------	--	--

SENSORE OTTICO	SENSORE CCD LINEARE	SENSORE CMOS
----------------	---------------------	--------------

LUCE	LED luce rossa 635±5 nm	LED luce bianca
------	-------------------------	-----------------

RISOLUZIONE	4 mil/0.1 mm@PCS90%, Code39	3 mil/0.076 mm@PCS90% Code39, 8 mil/0.2 mm@PCS90% QRCode
-------------	-----------------------------	--

PROTEZIONE	IP42 resistenza ad acqua e polvere	
------------	------------------------------------	--

VELOCITÀ DI SCANSIONE	fino a 500 scans/sec	60 fps (alla massima risoluzione)
-----------------------	----------------------	-----------------------------------

CONTRASTO STAMPA	25% minimo	PCS30%@5 mil/0.127 mm
------------------	------------	-----------------------

DISTANZA DI LETTURA	fino a 550 mm@20 mil/0.5 mm, PCS90%, Code39	250 mm@20 mil/0.5mm, PCS90%
---------------------	---	-----------------------------

INDICATORE	Beep e LED	
------------	------------	--

ALTRI DATI		
------------	--	--

ASSORBIMENTO TIPICO	110 mA	370 mA
---------------------	--------	--------

ALIMENTAZIONE	±9 V RS232 +5 V USB	+5 V USB (±9 V RS232 opzionale)
---------------	---------------------	---------------------------------

TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C to 50°C (32 °F to 122 °F)	
--------------------------	-------------------------------	--

RESISTENZA ALLA CADUTA	180 cm	
------------------------	--------	--

MATERIALI	ABS/Gomma	
-----------	-----------	--

DIMENSIONI	73.50 mm (W) × 173 mm (L) × 76.2 mm (H)	
------------	---	--

MTBF	50.000 ore	
------	------------	--

Compatibile con i seguenti registratori di cassa RT



Custom ScannerSet

Software per la configurazione degli scanner della gamma SCANMATIC (programmabilità via cavo)

