

QUICKSCAN™ QD2400

IL LETTORE DI CODICI A BARRE CHE SODDISFA TUTTE LE ESIGENZE DEL RETAILER



QUICKSCAN™ I QD2400 è il barcode scanner che offre prestazioni di lettura eccezionali grazie alla sua capacità di acquisire tutte le tipologie di codici.

Il design è elegante, il formato è piccolo e comodo da maneggiare e il prezzo è conveniente.

Ideale per essere utilizzato nel punto vendita, si distingue per un nuovo sistema di illuminazione e puntamento, con l'intento di ridurre lo stress visivo dell'operatore durante l'attività di scansione quotidiana.



MERCATI-APPLICAZIONI

- Vendita al dettaglio
- Punti vendita
- Servizi commerciali: postali, banche, pubblica amministrazione, utilities.

CARATTERISTICHE

- Eccezionale velocità di lettura
- Scansione Omnidirezionale
- Riduzione dello stress visivo tramite un sistema di puntamento a LED
- 'Green Spot' Datalogic per conferma visiva di buona lettura
- Motion tolerance avanzata
- Grado di protezione da acqua e particelle: IP42
- Resistenza a caduta fino a 1,5 m / 5,0 ft
- Host Download ready
- Il programma di servizi EASEOFCARE offre un'ampia scelta di opzioni, per proteggere i tuoi investimenti, assicurare il massimo della produttività e il ROI

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ DI DECODIFICA

1D / CODICI LINEARI	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.
CODICI 2D	Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; China Han Xin Code
CODICI POSTALI	Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; IMB; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)
CODICI STACKED	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Compositi

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CORRENTE	In modalità operativa (tipica): 140 mA @ 5 VDC Standby/In pausa (tipica): 90 mA @ 5 VDC
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	4,5 - 14 VDC +/- 10%

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

LUCE AMBIENTE	86.000 lux
RESISTENZA ALLE CADUTE	Sopporta cadute da 1,5 m / 5,0 ft su superficie in cemento
PROTEZIONE ESD	16 kV
UMIDITÀ (NON CONDENSANTE)	0 - 95%
RESISTENZA ALLA POLVERE E ALL'ACQUA	IP42
TEMPERATURA	Modalità operativa: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F Spento: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F

QUICKSCAN™ QD2400

IL LETTORE DI CODICI A BARRE CHE SODDISFA TUTTE LE ESIGENZE DEL RETAILER

INTERFACCE

INTERFACCE Emulazione Tastiera / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB

CARATTERISTICHE FISICHE

COLORI DISPONIBILI Bianco, Nero

DIMENSIONI 16,3 x 9,1 x 4,1 cm / 6,4 x 3,6 x 1,6 in

PESO 145 g / 5,11 oz

PRESTAZIONI DI LETTURA

SENSORE Wide VGA: 752 x 480 pixels

SORGENTE LUMINOSA Illuminazione: LED rosso 610-650 nm
Puntatore: 2 Blue LED

MOTION TOLERANCE 25 IPS

RAPPORTO DI CONTRASTO STAMPA (MINIMO) 25%

ANGOLO DI LETTURA Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 360°; Skew (Yaw): +/- 05°

INDICATORI DI LETTURA Conferma di buona lettura Datalogic GreenSpot; LED di buona lettura; Segnale acustico (tono programmabile)

RISOLUZIONE (MASSIMA) 0,102 mm / 4 mils (Codici Lineari)

RAGGIO D'AZIONE DELLA LETTURA

TIPICA PROFONDITÀ DI CAMPO Distanza minima determinata dalla lunghezza del simbolo e dall'angolo di lettura.
I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzione di stampa, dal contrasto e dalla luce.
Code 39: 5 mils: 0,5 a 15,0 cm / 0,2 a 5,9 in Data Matrix: 10 mils: 1,0 a 13,0 cm / 0,4 a 5,1 in EAN/UPCA: 13 mils: 0,5 a 35,0 cm / 0,2 a 13,8 in PDF417: 6,6 mils: 1,0 a 13,0 cm / 0,4 a 5,1 in

NORME DI SICUREZZA

ORGANISMO DI CONTROLLO Il prodotto soddisfa tutti i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato. Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni.

CONFORMITÀ AMBIENTALE Conforme a RoHS Cina; Conforme a RoHS EU

PROGRAMMI

DATALOGIC ALADDIN™ Il programma di configurazione Datalogic Aladdin è scaricabile gratuitamente

OPOS / JAVAPOS JavaPOS e driver OPOS sono scaricabili gratuitamente

REMOTE HOST DOWNLOAD Riduce il costo di assistenza e migliora le operazioni

GARANZIA

GARANZIA 5 Anni

ACCESSORI

- STD-QD24-BK Stand, Nero
- STD-QD24-WH Stand, Bianco
- STD-AUTFLX-QD24-BK Stand Flessibile Autosense, Nero
- STD-AUTO-QD24-BK Stand, Nero
- STD-AUTO-QD24-WH Stand, Bianco

