

SM600U

DESKTOP PRESENTATION BARCODE SCANNER



SM600U è un Imaging Presentation Scanner, compatto e omnidirezionale. La sua rivoluzionaria tecnologia di imaging è racchiusa in un design solido, ma elegante. Le dimensioni compatte e l'ingombro ridotto lo rendono la soluzione ideale per l'utilizzo in piccoli spazi. Con SM600U avrete la possibilità di scansionare i codici a barre 1D o 2D, partendo dalle etichette e arrivando alla lettura su display. SM600U garantisce prestazioni di lettura intuitive e veloci grazie alla semplicità di scansione point-and-shoot che permette di non allineare il codice a barre alla linea di lettura.

CARATTERISTICHE

- **Scansiona** la maggior parte dei **codici a barre 1D e 2D** su carta, telefoni cellulari e display di computer
- Con le dimensioni compatte e il minimo ingombro **può adattarsi in piccoli spazi**
- **Supporta la scansione automatica, a mani libere**
- La modalità multi-code consente la **scansione simultanea di più codici a barre**
- **La testa dello scanner può essere regolata avanti e indietro in un intervallo totale di 180°** per adattarsi alla vostra applicazione
- **Strumento di configurazione disponibile e funzionalità di formattazione dei dati** che eliminano la necessità di modifiche al sistema host
- Resistenza a scariche elettrostatiche sia a contatto che in aria 20KV
- **Leggero ed ergonomico**
- **Tasto di accensione laterale touch**

SCHEDA TECNICA

PESO	ca. 315 g	
MATERIALE	Plastica ABS	
DIMENSIONI	97,89 L x 74,90 P x 137,94 A mm	
COLORE DISPONIBILE	Nero	
SORGENTE LUMINOSA	LED bianco visibile	
CONO DI LETTURA	Orizzontale -55°, Verticale -35°	
RISOLUZIONE	1280 (H) x 800 (V) pixels - 3.0 mil (Code 39), 8 mil (QR Code)	
VELOCITÀ DI SCANSIONE	60 fps (frame per second)	
PITCH	±60°(da davanti a dietro)	
SKEW	±60°(dal piano parallelo al simbolo (da lato a lato)	
ROLL	360°	
INDICATORI	Segnale acustico e LED (arancione in standby, blu lettura corretta) Un pulsante di attivazione può abilitare / disabilitare il mirino di lettura	
TIPO DI CONNESSIONE	USB	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	USB Power	
CONSUMO IN STAND-BY (TIPICO)	90 mA	
CONSUMO IN UTILIZZO (TIPICO)	310 mA	
TEMP. DI FUNZIONAMENTO	da 0 °C a 50 °C (da 32°F a 122°F)	
TEMP. DI CONSERVAZIONE	da -20 °C a 70 °C (da -4°F a 158°F)	
UMIDITÀ RELATIVA	da 20% a 95% (senza condensa)	
LUCE AMBIENTE	100,000 Lux Max. (luce del sole)	
PROTEZIONE	IP42 (protezione da polvere e acqua)	
MTBF	50.000 ore	
TEST ALTA TEMP.	70°C, 48 ore	
TEST BASSA TEMP.	-20°C, 48 ore	
TEST ALLA PIEGATURA CAVI	25,000 volte minimo (30 volte/min @ 500 g/90°)	
RESISTENZA ALLA CADUTA	Caduta da 120 cm sul cemento	
1D SYMBOLOGIES	UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded	
2D SYMBOLOGIES	Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR Code, Aztec, Dotcode, Maxi Code, Han Xin Code	
BARCODE MIL/PROFONDITÀ CAMPO mm	3mil Code39	40-60mm
	4mil Code39	35-85mm
	5mil Code39	35-95mm
	10mil Code39	25-150mm
	20mil Code39	20-200mm
	20mil QR Code	20-120mm
	20mil PDF417	20-90mm
	20mil Data Matrix	20~160 mm