

CI-10X

IL RETAIL IN EVOLUZIONE



CI-10X è la soluzione affidabile, flessibile e completa per tutte le operazioni di cash management nel settore Retail. Il design innovativo e l'upgrade delle funzionalità fanno di CI-10X la perfetta evoluzione del sistema di ricircolo di banconote CI-10.

Le operazioni di pagamento all'interno del singolo punto vendita diventano intuitive, veloci e semplici regalando un vero aiuto per la gestione del denaro contante e i relativi flussi contabili, sia all' esercente che al cliente stesso. Le procedure d'acquisto sono così facilitate, regalando una customer experience piacevole e veloce.

SPECIFICHE TECNICHE

CI-10BX (ricircolo banconote)

DIMENSIONI	240 × 485 × 820 – 860mm (slitta misura M)
	240 × 485 × 750 - 760 mm (slitta misura S)
	240 × 485 × 870 – 960 mm (slitta misura L)
PESO	58.2 kg - con slitta misura M
	64.9 kg - con slitta misura L
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none">- Funzione “follow-me” LED- Gestione banconote e monete false- 3 modalità di raccolta denaro- Recovery animation per gestione errori- Slitte regolabili ed estraibili- BV certificato BCE per la gestione del buono / logoro<ul style="list-style-type: none">- Cassetto di Shutter- Cassaforte UL 291
VALUTE	Euro
UNITÀ DI RICONOSCIMENTO	Verifica banconote false <Opzionale> Verifica Fit / Unfit
NUMERO MAGAZZINI DI RICIRCOLO	4 magazzini di ricircolo
CAPACITÀ	100 banconote / magazzino ¹
CAPACITÀ DI RACCOLTA	300 banconote ¹ (versione cassetto interfacci-a) 450 banconote ¹ (versione cassetto raccolta) 450 banconote ¹ (versione sacco)
CAPACITÀ TOTALE BANCONOTE/MONETE	700 banconote ¹ (versione cassetto interfaccia) 850 banconote ¹ (versione cassetto raccolta) 850 banconote ¹ (versione sacco)
DEPOSITO	Capacità in entrata: 30 banconote ¹ Velocità in incasso: 3 banconote / sec ¹
EROGAZIONE	Capacità in uscita: 10 banconote ¹ Velocità in uscita: 3 banconote / sec ¹
PC	PC incluso Unità di appoggio: il PC va allocato dentro l'unità di appoggio del CI-10BX Unità di appoggio S: Il PC va allocato fuori dall'unità di appoggio S del CI-10BX.
ALIMENTAZIONE	AC 100V - 240V (50/60 Hz)
CONSUMI	3.4A ~ 1.2 A
CERTIFICAZIONI	CE, UL

CI-10CX (ricircolo monete)

DIMENSIONI	240 × 485 × 820 – 860 mm (slitta misura M)
	240 × 485 × 750 - 760 mm (slitta misura S)
	240 × 485 × 870 – 960 mm (slitta misura L)
PESO	49.1 kg - con slitta misura M
	55.8 kg - con slitta misura L
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none">- Funzione “follow-me” LED- Gestione banconote e monete false- 3 modalità di raccolta denaro- Recovery animation per gestione errori- Slitte regolabili ed estraibili- BV certificato BCE per la gestione del buono / logoro- Cassetto di Shutter- Cassaforte UL 291
VALUTE	Euro
UNITÀ DI RICONOSCIMENTO	Verifica monete false
NUMERO MAGAZZINI DI RICIRCOLO	8 magazzini di ricircolo
CAPACITÀ	8 magazzini di totali
CAPACITÀ VASSOIO DI RACCOLTA	1.800 monete ²
CAPACITÀ CASSETTO DI AUTO-REFILL	1.000 monete ²
CAPACITÀ DI RACCOLTA	300 banconote ¹ (versione cassetto interfacci-a) 450 banconote ¹ (versione cassetto raccolta) 450 banconote ¹ (versione sacco)
CAPACITÀ TOTALE BANCONOTE/MONETE	Dipende dalla modalità di ricircolo configurata.
DEPOSITO	Capacità in entrata: 50 monete ² Velocità in incasso: 5 monete / sec ²
EROGAZIONE	Capacità in uscita: 50 monete ² Velocità in uscita: 4 monete / sec ²
PC	PC incluso Unità di appoggio: il PC va allocato dentro l'unità di appoggio del CI-10BX Unità di appoggio S: Il PC va allocato fuori dall'unità di appoggio S del CI-10BX.
ALIMENTAZIONE	AC 100V - 240V (50/60 Hz)
CONSUMI	3.2A ~ 2.2 A
CERTIFICAZIONI	CE, UL

SYSTEM
EVOLUTION RETAIL